

Technische Daten **wood Parquet** "Basic Collection"

Spezifikation	
Bezeichnung	3-Schicht Holz-Fertigparkett, 1-Stab Landhausdielen WICANDERS ® „Loc&Fold-System“, 4-seitig gefast, längsseitig gefast ⁽¹⁾
Norm	DIN EN 13489 / 2023-09
Holzart	Eiche
Härtegrad (Brinell)	ca. 38 N/mm ²
Feuchtigkeitsgehalt	7 % (± 2 %)
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,105 m ² K/W, geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung max. 26° C Oberflächentemperatur
Brandklasse	Dfl - s1 (normal entflammbar)
Formaldehyd-Emission	E1-Klasse (< 0,1 ppm)

Abmessungen	
Länge	1900 / 2200 ⁽²⁾ mm
Breite	190 / 260 ⁽²⁾ mm
Dicke	14 mm
Dicke der Nutzschicht	2,5 mm, mehrere Renovierungen der Deckschicht möglich
Inhalt Paket	8 Dielen / Pack = 2,888 m ² 6 Dielen / Pack = 3,432 m ² ⁽²⁾ Kurzlängen vereinzelt möglich
Inhalt Palette	40 Pack / Palette = 115,520 m ² 28 Pack / Palette = 96,096 m ² ⁽²⁾

Produkte	
820001757 / RW04357B, "Lisbon"	Eiche Country 1-Stab, gebürstet, oxidativ weiss geölt, 4-seitig gefast
82000178 / RW04357C, "Vienna"	Eiche Country 1-Stab, oxidativ weiss geölt, 4-seitig gefast
82000256 / RW04401A, "Basel"	Eiche Country 1-Stab, gebürstet, geräuchert, oxidativ geölt, 4-seitig gefast
82000259 / RW04402B, "Riga"	Eiche Country 1-Stab, gebürstet, oxidativ geölt, 4-seitig gefast
82000260 / RW04402C, "Marseille"	Eiche Country 1-Stab, oxidativ geölt, 4-seitig gefast
82000323 ⁽¹⁾ / RW04472B ⁽¹⁾ , "Krakow"	Eiche Country 1-Stab, gebürstet, supermatt lackiert, längsseitig gefast
82000268 ⁽¹⁾ / RW04419A ⁽¹⁾ , "Amsterdam"	Eiche Natur 1-Stab, oxidativ-geölt, längsseitig gefast
82000310 ⁽²⁾ / RW0446 ⁽²⁾ , "Rotterdam"	Eiche Country 1-Stab, gebürstet, oxidativ geölt, 4-seitig gefast
82000311 ⁽²⁾ / RW04468 ⁽²⁾ , "Paris"	Eiche Country 1-Stab, gebürstet, oxidativ weiss geölt, 4-seitig gefast