

## Technische Daten **wood Parquet** "Kentucky Collection Antique"

Spezifikation	
Bezeichnung	3-Schicht Holz-Fertigparkett, 2-Stab Schiffsboden / 1-Stab Landhausdiele <sup>(1)</sup> <b>WICANDERS</b> ® „Loc&Fold-System“, 4-seitig gefast
Norm	DIN EN 13489 / 2023-09
Holzart	Eiche
Härtegrad (Brinell)	ca. 38 N/mm <sup>2</sup>
Feuchtigkeitsgehalt	7 % (± 2 %)
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,110 m <sup>2</sup> K/W, geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung max. 26° C Oberflächentemperatur
Brandklasse	Dfl - s1 (normal entflammbar)
Formaldehyd-Emission	E1-Klasse (< 0,1 ppm)
Abmessungen	
Länge	1830 / 1900 <sup>(2)</sup> mm
Breite	189 / 190 <sup>(2)</sup> mm
Dicke	15 mm
Dicke der Nutzschicht	4,0 mm, mehrere Renovierungen der Deckschicht möglich
Inhalt Paket	8 Dielen / Pack = 2,767 m <sup>2</sup> 8 Dielen / Pack = 2,888 m <sup>2(2)</sup> Kurzlängen vereinzelt möglich
Inhalt Palette	40 Pack / Palette = 110,680 m <sup>2</sup> 40 Pack / Palette = 115,520 m <sup>2(2)</sup>
Produkte	
82000180 <sup>(1)(2)</sup> / RW04359A <sup>(1)(2)</sup> , "New Hampshire"	Eiche Rustikal 1-Stab, dunkel geräuchert, handgebürstet, oxidativ natur-geölt, 4-seitig gefast
82000182 / RW04360A, "Vermont"	Eiche Rustikal 2-Stab, dunkel geräuchert, handgebürstet, oxidativ natur-geölt, 4-seitig gefast
82000184 / RW04361A, "Rhode Island"	Eiche Rustikal 2-Stab, dunkel geräuchert, handgebürstet, oxidativ weiß geölt, 4-seitig gefast