

Technische Daten **wood Parquet** "Kentucky Rustikal Collection"

| Spezifikation | |
|--------------------------------------|---|
| Bezeichnung | 3-Schicht Holz-Fertigparkett, 1-Stab Landhausdielen WICANDERS ® „Loc&Fold-System“, 4-seitig gefast |
| Norm | DIN EN 13489 / 2023-09 |
| Holzart | Eiche |
| Härtegrad (Brinell) | ca. 38 N/mm ² |
| Feuchtigkeitsgehalt | 7 % (± 2 %) |
| Wärmedurchlasswiderstand | ca. 0,110 m ² K/W, geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung max. 26° C Oberflächentemperatur |
| Brandklasse | Dfl - s1 (normal entflammbar) |
| Formaldehyd-Emission | E1-Klasse (< 0,1 ppm) |
| Abmessungen | |
| Länge | 1900 / 1830 ⁽³⁾ mm |
| Breite | 190 / 189 ⁽³⁾ mm |
| Dicke | 15 mm |
| Dicke der Nutzschicht | 4,0 mm, mehrere Renovierungen der Deckschicht möglich |
| Inhalt Paket | 8 Dielen / Pack = 2,888 m ² 8 Dielen / Pack = 2,767 m ²⁽³⁾ Kurzlängen vereinzelt möglich |
| Inhalt Palette | 40 Pack / Palette = 115,520 m ² 40 Pack / Palette = 110,680 m ²⁽³⁾ |
| Produkte | |
| 82000163 / RW04319C, "Grand Canyon" | Eiche Rustikal 1-Stab, geräuchert, stark gebürstet, große Risse, weiß gekalkt, schwarz gebeizt, oxidativ natur-geölt, 4-seitig gefast |
| 82000165 / RW04320C, "Denver" | Eiche Rustikal 1-Stab, geräuchert, stark gebürstet, große Risse, oxidativ natur-geölt, 4-seitig gefast |
| 82000168 / RW04321C, "Santa Fe" | Eiche Rustikal, 1-Stab, geräuchert, stark gebürstet, große Risse, weiß gekalkt, oxidativ natur-geölt, 4-seitig gefast |
| 82000170 / RW04322C, "Colorado City" | Eiche Rustikal 1-Stab, geräuchert, stark gebürstet, große Risse, weiß gekalkt, oxidativ natur-geölt, 4-seitig gefast |